

Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich:
Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

esemtan® cleansing foam

Risikohinweise für Mensch und Umwelt



GHS02

H222 Extrem entzündbares Aerosol. - **H229** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. -

Signalwort: Gefahr

WGK 1: schwach wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Anweisungen

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen., Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen., Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung., Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen., Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Für angemessene Lüftung sorgen.

Verhalten im Gefahrfall

- Geeignete Löschmittel : 1. Maßnahme: Alarmierung
Reinigung/ Aufnahme : Löschpulver Kohlendioxid (CO₂) Wassersprühstrahl Alkoholbeständiger Schaum
: Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).



Tel: _____

Erste Hilfe

- Augenkontakt : Bei Verbrennung Kaltwasseranwendung bis Schmerz vergeht, anschließend ärztlicher Behandlung zuführen.
Verschlucken : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
: Vorsorglich Wasser trinken. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.



Tel: _____

Ersthelfer:

Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.



Abfallbeauftragter:

Tel: _____