B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Sterican® Safety

Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus

Sterican® Safety Sicherheitsinjektionskanülen

Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus

Mit Sterican® Safety Sicherheitskanülen bietet B. Braun Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus an.

Unsere Sterican® Safety verfügen über einen integrierten Sicherheitsmechanismus und schützen damit die Anwender vor dem Risiko möglicher Infektionen und Kontaminationen durch Nadelstichverletzungen.

Dank dem Sicherheitsmechanismus erfüllen sie die Anforderungen an sichere Instrumente gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5 „Prävention von Nadelstichverletzungen".[1]



Sterican® Safety
Sicherheitsinjektionskanülen

Für mehr Sicherheit

- Sterican® Safety Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus erfüllen die Anforderungen an sichere Instrumente gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5[1]
- Einfache, intuitive Handhabung
- Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt
- Der Sicherheitsmechanismus kann unmittelbar nach Gebrauch einhändig ausgelöst werden und umschließt die Kanüle irreversibel
- Unkomplizierte Entsorgung in Kanülen-Abwurfbehälter









Aktivierung des Sicherheitsmechanismus

1 Aktivieren Sie den Sicherheitsmechanismus, indem Sie den Schutzschild gegen eine geeignete feste und gerade Oberfläche drücken, bis ein hörbares „Klicken" das Einrasten der Kanüle bestätigt.

2 Sollte keine Oberfläche zur Verfügung stehen, drücken Sie mit Daumen oder Zeigefinger gegen die strukturierte Fläche des Schutzschildes, bis das Einrasten zu spüren ist und durch ein hörbares „Klicken" bestätigt wird. Führen Sie die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus stets abgewandt von sich und anderen durch.

Sicherheitsmechanismus

- Bei der Aktivierung des Sicherheitsmechanismus rastet die Kanüle irreversibel ein
- Die Aktivierung wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt



Kanüle

- Kanülenrohr aus Edelstahl mit Facettenschliff und Silikonölbeschichtung für die schmerzärmere Punktion
- „Bevel Up"- Ausrichtung des Schliffauges bei Positionierung des Kanülenschutzschildes über dem Spritzenkörper



Kanülenschutzschild

- Der Schutzschild umschließt die Kanüle nach der Aktivierung irreversibel: Die technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) empfehlen den Gebrauch von Sicherheitsgeräten zur Prävention von Nadelstichverletzungen – der Sicherheitsmechanismus darf nicht durch Manipulationen außer Kraft gesetzt werden
- Der Schutzschild kann gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5, einhändig aktiviert werden

Verpackung

- Komfortable Entnahme der Einzelverpackung aus dem Stationskarton à 100 Stück



Sicherheitsmechanismus

- Der Kanülenschutzschild ist gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5, Bestandteil des Systems



Kanülenschutzschild

- Der Schutzschild kann stufenlos zurückgeklappt werden

Produkteigenschaften

- Verfügbar in den Größen G30 bis G18
- Kompatibel mit handelsüblichen Luer-Lock und Luer-Steck Spritzen
- Kanüle aus Edelstahl
- Kanülenansatz aus Polypropylen, farbkodiert gemäß der DIN EN ISO 6009
- Transparente Verschlusskappe aus Polypropylen
- Entspricht den Vorgaben der TRBA 250, Absatz 4.2.5 – Prävention von Nadelstichverletzungen

1. BAuA – Technischer Arbeitsschutz (inkl. Technische Regeln) - TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-250.html

Sterican® Safety
Sicherheitsinjektionskanülen

Gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Variante	Gauge x Länge (inch)	AD* x Länge (mm)	ID **	Schliff	VE***/Karton	Art.-Nr.	PZN****
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **30 G, 13 mm**	30 G x ½ "	0,30 x 13 mm	0,18 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670002SB	20301459
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **27 G, 13 mm**	27 G x ½"	0,40 x 13 mm	0,21 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670005SB	20301465
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **27 G, 16 mm**	27 G x ⅝ "	0,40 x 16 mm	0,21 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670057SB	20301471
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **27 G, 20 mm**	27 G x ¾ "	0,40 x 20 mm	0,21 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670058SB	20301488
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **27 G, 30 mm**	27 G x 1 ¼"	0,40 x 30 mm	0,21 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670059SB	20301494
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **27 G, 40 mm**	27 G x 1 ½"	0,40 x 40 mm	0,21 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670006SB	20301502
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **26 G, 9 mm**	26 G x ⅜"	0,45 x 9 mm	0,26 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670029SB	20301519
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **26 G, 13 mm**	26 G x ½ "	0,45 x 13 mm	0,26 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670008SB	20301525
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **25 G, 16 mm**	25 G x ⅝ "	0,50 x 16 mm	0,32 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670012SB	20301531
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **25 G, 25 mm**	25 G x 1 "	0,50 x 25 mm	0,32 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670016SB	20301985
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **25 G, 40 mm**	25 G x 1 ½"	0,50 x 40 mm	0,32 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670020SB	20301979
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **24 G, 25 mm**	24 G x 1 "	0,55 x 25 mm	0,35 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670022SB	20301560
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **23 G, 25 mm**	23 G x 1 "	0,60 x 25 mm	0,41 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670025SB	20301548
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **23 G, 30 mm**	23 G x 1 ¼"	0,60 x 30 mm	0,41 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670027SB	20301608
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **23 G, 40 mm**	23 G x 1 ½ "	0,60 x 40 mm	0,41 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670028SB	20301554
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **22 G, 25 mm**	22 G x 1 "	0,70 x 25 mm	0,48 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670030SB	20301643
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **22 G, 30 mm**	22 G x 1 ¼"	0,70 x 30 mm	0,48 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670032SB	20301666
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **22 G, 40 mm**	22 G x 1 ½"	0,70 x 40 mm	0,48 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670035SB	20301672
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **22 G, 50 mm**	22 G x 2 "	0,70 x 50 mm	0,48 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670064SB	20301689
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **21 G, 25 mm**	21 G x 1 "	0,80 x 25 mm	0,58 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670040SB	20301695
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **21 G, 30 mm**	21 G x 1 ¼ "	0,80 x 30 mm	0,58 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670042SB	20301703
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **21 G, 40 mm**	21 G x 1 ½ "	0,80 x 40 mm	0,58 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670045SB	20301726
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **21 G, 50 mm**	21 G x 2 "	0,80 x 50 mm	0,58 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670063SB	20301732
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **20 G, 25 mm**	20 G x 1 "	0,90 x 25 mm	0,66 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670047SB	20301749
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **20 G, 40 mm**	20 G x 1 ½ "	0,90 x 40 mm	0,66 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670050SB	20301755
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **20 G, 50 mm**	20 G x 2 "	0,90 x 50 mm	0,66 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670062SB	20301761
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **19 G, 25 mm**	19 G x 1 "	1,10 x 25 mm	0,80 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670056SB	20301778
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **19 G, 40 mm**	19 G x 1 ½ "	1,10 x 40 mm	0,80 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670052SB	20301784
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **19 G, 50 mm**	19 G x 2 "	1,10 x 50 mm	0,80 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670061SB	20301790
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **18 G, 25 mm**	18 G x 1 "	1,20 x 25 mm	0,97 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670053SB	20301809
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **18 G, 40 mm**	18 G x 1 ½"	1,20 x 40 mm	0,97 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670055SB	20301815
Sterican® Safety Sicherheitskanüle **18 G, 50 mm**	18 G x 2 "	1,20 x 50 mm	0,97 mm	Langschliff	20 x 100 Stück	4670060SB	20301821

* Außendurchmesser (AD), ** Innendurchmesser (ID), *** Verkaufseinheit (VE) Packung zu 100 Stück, **** PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Wir schützen und verbessern die Gesundheit
der Menschen auf der ganzen Welt.

Entdecken Sie unsere Website!

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | www.bbraun.de

Nr. 4007570 Stand: 06/2026